

**cleanfix**



# RA605-2

- Rendement surfacique élevé (2'500 m<sup>2</sup>/h) pour les grandes surfaces
- Pression de brosse élevée (57 kg) avec brosses contrarotatives pour un nettoyage sans traces
- Entraînement automatique en marche avant et arrière
- Système de dosage chimique CADS

Clean. Cleaner. Cleanfix.

# RA605-2

cleanfix



Tableau de commande simplifié



Relevage simple de la suceur / tête de brosse



Grande ouverture du réservoir



Flotteur avec filtre

## Numéro d'article

Sans système de dosage chimique	565.055
Avec système de dosage chimique	565.010

## Fiche technique

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	62 cm
Performance théorique	2500 m <sup>2</sup> /h
Temps de travail max	3.5 h
Pression brosse	57 kg
Poids sans batterie	113 kg
Poids complet	190 kg
Encombrement LxLxH	138 x 64 x 113 cm

## Contenu de la livraison

	565.055	565.010
565.565A Suceur concave	✓	✓
565.059 Brosse*	✓	✓
565.430 Dosage de chimie		✓
565.535 Bidon 5 l, vide		✓

## Accessoires optionnels

530.092	2 batteries gel à 12 V/105 Ah (C5) Eternity
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m
565.262	Supper Gripp roue
555.083	Set lamelles résistant à l'huile et graisse
555.080LT	Set lamelles standard
565.070	Plateau d'entraînement pour pads*
693.052.5	Pad rouge (5 pièces)
693.053.5	Pad bleu (5 pièces)
693.054.5	Pad brun (5 pièces)
565.0595K	Brosse 5K*
565.073	Brosse béton lavé*
565.074	Brosse béton lavé extra fin*
565.076	Brosse en silicium-carbide*

\* nécessite 2 pcs



Dosage de chimie (numéro d'article 565.010)



Crochet pour bidon 5 l

