



# ECOWOOD BASE

IMPREGNATEUR NOURRISSANT POUR BOIS  
AUX SOLVANTS ECOLOGIQUES

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Produit de base pour un traitement à effet naturel (bouche pores), non filmogène, des revêtements en bois (parquets, meubles, escaliers, portes et fenêtres).

**ECOWOOD BASE** contient de la cire, des huiles, des résines au solvants naturels au parfum agréable.

**ECOWOOD BASE** met en valeur la veinure et la couleur du bois mais le protège également des salissures et de l'eau. On l'utilise sur des bois neufs ou déjà traités après avoir enlevé les vieux vernis et les traitements anciens.

## MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit dans le rapport 1-1 avec le diluant SOLVENTECO pour passer la première couche et le produit pur pour la seconde.

Pour le bois très compacts (tek, bois brésilien..), utiliser le produit dilué aussi pour la seconde couche. Eteindre la première uniformément avec un manchon mouilleur.

Laisser sécher et éventuellement éliminer avec un chiffon sec ou humidifié avec SOLVENTECO ou avec une monobrosse munie d'un disque doux, le surplus de produit pour éviter la formation d'un film.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	liquide brun
<b>Extraits secs (%)</b>	50
<b>Parfum</b>	agrumes
<b>Poids spécifique (g/ml)</b>	0,880

## ATTENTION

Le produit est étiqueté NOCIF. Le produit est inflammable.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

**Kemika** SPA

Via G. Di Vittorio 55 - CO.IN.OVA  
15076 OVADA (AL) - ITALIA

ITALIE

++39 0 143 80494

++39 0 143 823068

FRANCE

++33 04 67121910

++33 04 67121911

info@kemikaspa.com

 www.kemikaspa.com