

BASYL COTTO

**BOUCHE-PORES ACRILIQUE AU SOLVANT
POUR SOLS EN TERRES-CUITES EXTERNES**



CARACTERISTIQUES GENERALES

BASYL COTTO est un bouche pores dans une base de solvants, spécialement étudié pour la protection des sols en terre cuite là où un bouche pores en phase aqueuse ne peut pas être utilisé, comme dans le cas des sols posés à l'extérieur.

BASYL COTTO est recommandé lorsque vous désirez avoir une surface brillante après un traitement hydrofuge avec IDROFOB C aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

BASYL COTTO forme un film de protection résistant qui empêche l'absorption des taches aqueuses et à la saleté. Ce produit est indiqué seulement pour les sols en terre cuite à pores ouverts, pour ceux à pores fermés nous vous conseillons le traitement avec l'imprégnant OLEOIDRO 1.

MODE D'EMPLOI

Laver le sol avec une solution de DEKACID + INDUSTRIA F, en utilisant une monobrosse munie d'un disc noir aéré (type 66). Appliquer une première couche légère de **BASYL COTTO** sur un sol propre et parfaitement sec avec un manchon mouilleur, avec un pinceau ou avec un vaporisateur. Laisser sécher. Appliquer une deuxième couche et si nécessaire appliquer une troisième.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent- rouge
Poids spécifique	0.852 g/ml
Matières actives	100%
Solvant hydrocarbures	78%
Point d'éclair	45°C

ATTENTION

Dans le cas de la terre cuite compacte, vérifier l'adhérence et utiliser la première couche diluée avec du DILUENTE B (20-30%).

Etiquetage



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspaspa.com