


COTTOLIQ

CIRE LIQUIDE INCOLORE AU SOLVANT



CARACTERISTIQUES GENERALES

COTTOLIQ est une composition de cires et de résines au solvant, étudiée pour la protection traditionnelle des revêtements en terre cuite.

COTTOLIQ peut être utilisé pour la finition des sols protégés par le bouche pores BASYL COTTO ou par le protecteur antitache OLEO IDRO 1 NF.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **COTTOLIQ** avec un pinceau ou un applicateur sur la terre cuite, d'une manière uniforme. Laisser sécher et ensuite lustrer manuellement ou mécaniquement. Pour obtenir un degré de brillance plus important appliquer une seconde couche. Laisser sécher et lustrer.

En cas d'humidité passer une ou deux couches de protection hydrofuge contre les remontés de salpêtre avec IDROFOB C + CPI, suivi par une ou deux couches de finition avec **COTTOLIQ**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	suspension blanche
Point éclair	43°C
Viscosité	90 cps
Substances actives	100%
Poids spécifique	0.802 g/ml

ATTENTION

Le produit est étiqueté NOCIF avec les suivantes phrases de risque : Inflammable.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

KemikaSPA



KEMIKA Spa - Bureau et usine
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIE

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com