


IDROFOB C

HYDROFUGEANT POUR SOLS POREUX



CARACTERISTIQUES GENERALES

IDROFOB C est un produit hydrofuge contre la remontée de l'humidité, étudié pour les revêtements en terre cuite ou en briques. **IDROFOB C** empêche l'absorption de l'humidité et la formation en surface du salpêtre et des taches de moisissure sur les sols en terre cuite et les murs en brique. **IDROFOB C** est conseillé surtout pour les sols posés à l'extérieur. Il ne change pas l'aspect naturel du sol. A' fin d'obtenir un effet hydrofuge qui empêche plus rapidement l'absorption de l'humidité, ajouter le catalyseur CPI à raison de 1,5% (150 g de CPI sur 10 L de **IDROFOB C**). Pour un effet anti-tache oléophile naturel, appliquer successivement le protecteur OLEIDRO 1. Utiliser BASYL COTTO pour une finition brillante sur la terre cuite à pores ouverts.

MODE D'EMPLOI

Effectuer d'abord un lavage acide (DEKACID+ INDUSTRIAL F) ou un décapage avec DEKA P.

Etaler **IDROFOB C** par pulvérisation ou à l'aide d'un manchon mouilleur sur le sol propre, sec et froid. En cas de sols humides, aspirer auparavant avec l'aspirateur pour libérer au maximum les pores et chauffer l'endroit pour favoriser l'absorption de **IDROFOB C**. En cas de sols constamment humides, utiliser IDROSTOP FLUIDO SPECIAL, produit à base de solvants hydrosolubles.

Normalement, une quantité de 100 g/m. carré offre une protection adéquate anti-remontée.

Rendement : 100-120 g/m. carré selon l'absorption.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide incolore
Poids spécifique	0.804 g/ml
Substances actives	100%
Point d'éclair	45°C

ATTENTION

Pour un effet tonifié, après le traitement avec **IDROFOB C**, appliquer OLEO IDRO 1 (effet neutre), ou BASYL COTTO (effet brillant) ou COTTOLIQ (effet ciré).

Etiquetage



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer sonorence ou vertiges.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

