



CINEXELL-PRO

CARACTERISTIQUES

Aspect liquide jaune

Odeur citron

Ph pur 13

Ph en solution 10.5

Densité 1,05g/l +/- 0.01g/l

CONDITIONNEMENT

Bibon vrac 5 litres

TRANSPORT

Non soumis à la
réglementation

PRECAUTIONS

Éviter les projections
oculaires et le contact avec
l'épiderme.
Sécurité selon FDS
Corrosion cutanée,
Catégorie 1A.
Lésions oculaires graves,
Catégorie 1.
Ce mélange ne présente pas
de danger pour
l'environnement. Aucune
atteinte à l'environnement
n'est connue ou prévisible
dans les conditions
normales d'utilisation.

Stocker à l'abri du gel

PRESENTATION

CINEXELL PRO est un super nettoyant dégraissant moyennement alcalin avec une forte teneur en tensio-actifs.

Adapté pour la décontamination de suies après incendie, le produit assurera un blocage des chlorures.

Le produit ne contient pas de solvant.

Le produit contient des additifs protecteurs anticorrosion

PROPRIETES

CINEXELL PRO Elimine les salissures tenaces, graisses, dépôts de fumées de films routiers, taches de gasoil.

- ***Spécial remise en état des surfaces fortement encrassées ou après sinistres incendies.***
- ***Haute teneur en matières actives, sans soude ni potasse caustique, actif en eau de dureté élevée, fortement pénétrant, laisse une odeur agréable.***
- ***S'utilise sur toutes les surfaces lessivables, carrelages, stratifiés, surfaces métalliques inoxydables, verre, surfaces peintes réticulées compatible, bardages, moquettes.***

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué à une concentration de 1 à 5 % dans l'eau froide ou légèrement chaude, selon l'application, l'épaisseur et le type de salissures à éliminer. Le rinçage est conseillé.
En cas de fort encrassement augmenter le temps d'action et si nécessaire la concentration.

Conseils : Sur sols encrassés, épandre la solution sur le sol à la concentration de 5%, laisser un temps de contact de 3 minutes et frotter avec un disque ou tampon mélaminé.

Riche en tensio actif, ce produit utilisé à des concentrations au-delà de 5% peut générer de la mousse, il est conseiller de prévoir de l'antimousse pour l'application à l'autolaveuse ou la récupération en aspirateur à eau (2 cuillères à soupe dans le reservoir de récupération)