

# BIOCLEANER

NON ISSU  
DE L'AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE



## NETTOYANT BIOLOGIQUE SURPUISSANT POUR GRAISSES ET HYDROCARBURES

### DESCRIPTION :

BIOCLEANER comprend à la fois des micro-organismes, des tensioactifs biodégradables et des agents biostimulants.

- Ce produit permet un nettoyage efficace des surfaces souillées par les hydrocarbures, huiles, graisses tout en diminuant le temps de nettoyage, augmentant la bio-disponibilité du contaminant et initiant sa dégradation.
- Élimine les déversements d'huile et les taches sur les surfaces lisses.
- Nettoie les équipements, les véhicules et les outils gras.
- Ne contient pas de dérivés de pétrole ni de solvants.
- Contient des nutriments microbiens essentiels.
- Contribue à la biodégradation du contaminant, avec le travail des enzymes qui préparent les graisses à l'opération de dégradation, à l'application ou après rinçage, les micro-organismes agissant sur le long terme.
- Dosage économique et sans risque pour l'environnement

### MODE D'EMPLOI :

#### NETTOYAGE DES SURFACES DURES:

Humidifier la surface contaminée, appliquer BIOCLEANER et le laisser agir pendant 10 minutes (pour les surfaces souillées par des huiles anciennes) puis brosser et rincer. Maintenir la surface à traiter humide pendant le traitement et renouveler l'opération si nécessaire.

#### NETTOYAGE DES SURFACES POREUSES:

Humidifier la surface contaminée et appliquer le produit. Brosser la surface, laisser agir et rincer au bout de quelques minutes. Dans certains cas, pour les salissures d'hydrocarbures anciennes, il convient d'effectuer l'opération en fin de soirée, de laisser agir BIOCLEANER en solution (voir le tableau ci-dessus) toute la nuit et de rincer le lendemain matin. Porter des vêtements de protection: gants, lunettes de sécurité. Avant toute utilisation sur une surface possédant un revêtement peu classique, effectuer un test en appliquant le produit sur une petite surface. Les résultats les meilleurs sont obtenus en appliquant ce produit sur les surfaces bétonnées humides pour les sols. BIOCLEANER s'utilise également en appareil haute pression et en auto laveuse pour les sols (pour ces deux types de programmes, appliquer la solution à 4% soit 40ml pour 10 litres d'eau).

Produit conforme à la  
Norme 2000/54/CE

DOSAGE	APPLICATION
Dilué dans l'eau à 10%	Taches d'huile anciennes
Dilué dans l'eau à 10%	Nettoyage d'outils
Dilué dans l'eau à 4%	Nettoyage pièces mécaniques
Dilué dans l'eau à 4%	Nettoyage classique
Dilué dans l'eau à 4%	Autolaveuse
Dilué dans l'eau à 4%	Appareil haute pression
Dilué dans l'eau à 4%	Taches d'huiles récentes, véhicules, machines outils
Dilué dans l'eau à 3%	Nettoyage des hottes de cuisines industrielles

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande)

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**actalys**

La Biotechnologie au  
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email : labo@actalys.eu - [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT :

- Carton de 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME HYGIBIO