

# POUDRE RENOVATION

Rénovation de la vaisselle



## DESCRIPTION & APPLICATION

**POUDRE RENOVATION** est un détergent en poudre conçu pour le pré-lavage de la vaisselle en lavage différé.

La formule possède des agents nettoyants qui lui donnent un bon pouvoir dégraissant sans être agressif pour la vaisselle. Les tensio-actifs permettent une mise en solution des salissures et des graisses pour faciliter leurs éliminations.

**POUDRE RENOVATION** est recommandé en Cuisine collective, Métiers de bouche et Traiteurs pour la rénovation de la vaisselle et des ustensiles de fabrication.

Uniquement pour usage professionnel.

**POUDRE RENOVATION** est conforme à la législation concernant le nettoyage des surfaces et récipients pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (08/09/99).

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) : 24 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

## MODE D'EMPLOI

**POUDRE RENOVATION** est typiquement utilisé avant le lavage de la vaisselle en machines à laver automatique.

Dosages de référence :

- Entretien courant : 5 g/L d'eau.
- Eaux dures : 10 g/L d'eau.

Peut s'utiliser en eaux dures, grâce à ses agents séquestrants.

Utiliser de l'eau tiède (30/40°C), mettre la vaisselle à tremper pendant 5 à 10 minutes puis passer dans la machines à laver automatique.

## CARACTERISTIQUES

Composants	Bases, séquestrants, solvants, tensio-actifs.
Aspect	Solide (poudre)
Couleur	Blanc
Odeur	Aucune
pH (1% soit 10g/L)	10,4 ±0,5
Densité	1,102 - 1,242 kg/L
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions
Sensibilité au gel	+5°C

## RESISTANCE DES MATERIAUX

Il est possible d'appliquer **POUDRE RENOVATION**, lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi recommandé, sur les surfaces couramment utilisées en milieux alimentaires et activités associées.

## ENVIRONNEMENT

**POUDRE RENOVATION** ne contient pas de chlore. Il n'y a donc aucun risque de formation d'AOX (Composés halogénés organiques absorbables).

**POUDRE RENOVATION** est un détergent dont :

- Emballage 100 % recyclable.

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Après rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

## SECURITE

**POUDRE RENOVATION** est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur.


Ne jamais mélanger sans instruction **POUDRE RENOVATION** avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **POUDRE RENOVATION** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

## STOCKAGE

Stocker **POUDRE RENOVATION** dans l'emballage original entre 5°C et 40°C.

## EMBALLAGE

<b>UN</b> non concerné	Références	80980	 Palettisation	UV/Palette	44
	Unité de vente (UV)	SEAU 10 KG		H (mm)	1160
	Poids net/UV (kg)	10		l x L (mm)	800x1200
	Poids brut/UV (kg)	10,61		Nb de couches	4
				UV/couche	11