

FLASH NET 19 Renforcé



NETTOYANT DÉTERGENT POLYVALENT POUR TOITURES, FAÇADES POUR TOUTES SALISSURES VÉGÉTALES ET HYDROCARBURES - FORMULATION CHLORÉE

DESCRIPTION

FLASH NET 19 renforcé est un nettoyant très puissant qui décontamine, nettoie, blanchit et rénove les surfaces traitées, tels que les façades, les sols... FLASH NET 19 renforcé supprime les bactéries responsables de la « lèpre de la pierre », désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de végétaux ou de moisissures, élimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, végétaux et lichens.

COMPOSITION

Hypochlorite de sodium, tensio-actifs anioniques, agent stabilisant. Formulation agréée contact alimentaire selon la réglementation en vigueur.

UTILISATIONS

Principale utilisation dans les industries du BTP. Rénovation de matériaux dans les lieux publics, les bâtiments, les collectivités, surfaces de jeux, écoles, piscines ouvertes, bassins, fontaines d'agrément, bordures, allées bétonnées, pavés, terrasses, toitures, façades...

MODE D'EMPLOI

Préventif :

FLASH NET 19 renforcé se pulvérise dilué à raison de 1 litre volume produit pour 5 à 8 litres volumes d'eau. Laisser agir quelques minutes, insister sur les salissures tenaces. Rincer à l'eau claire abondamment.

Curatif :

FLASH NET 19 renforcé se dilue à raison de 1 volume de produit pour 1 à 3 volumes d'eau. Humidifier au préalable le support à traiter. Appliquer la solution, laisser agir 20 minutes minimum, rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression. Il est impératif dans les deux cas d'application de bien rincer le support traité pour éviter les résurgences blanchâtres.

Consommation : 1 litre pour 4 à 5 m²

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE

Produit corrosif. Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).



Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

BIOCIDE

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : labo@actalys.eu - www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts 30L-60L-210L

