




Les perches Carbonator



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	GRAMMAGE
Perche carbone telescopique 3.5m (1.1m/3.5m) + Dr Angle mini	25837	 940g
Perche carbone telescopique 5m (1.4m/5m) + Dr Angle mini	25838	 1120g
Perche carbone telescopique 7.5m (1.8m/7.5m) + Dr Angle mini	25749	 1570g

Composition :

- Fibre haute performance de type HiMod pour la 5m et 7.5m et High strength en 3.5m

Unité d'Expédition :

- Carton de 1 perche spécialement conçu pour protéger le produit

Utilisation :

- Régler à hauteur souhaitée grâce au mécanisme à bouton poussoir
- Insérer le Dr Angle mini fourni

Entretien :

- Lavable sans recommandation spécifique

Les points forts :

- Les segments sont rainurés et légèrement ovalisés pour faciliter la prise en main
- Poignée ergonomique et bi-matière antidérapante
- Marque rouge sur chaque section pour visualiser l'extension maximum
- Perche multi-sectionnelle diminuant l'encombrement pendant le transport et réglable tous les 25cms
- Produit ultra léger avec une flexibilité contrôlée pour faciliter le travail en hauteur
- Perche creuse pour l'insertion de tuyaux permettant le travail en passage d'eau
- Possibilité de mettre un cône ou le Dr Angle selon le chantier

Informations supplémentaires :

- Diamètre tube Réf 25837 : diamètre supérieur 36mm et diamètre inférieur 21mm
- Diamètre tube Réf 25749 : diamètre supérieur 36mm et diamètre inférieur 21mm