

TAG CLEANER

DÉCAPANT GRAFFITI DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION :

TAG CLEANER est un produit novateur pour l'élimination des graffiti sur surfaces lisses, tenant compte de l'environnement et de

la sécurité de l'applicateur. A base de solvants oxygénés et de tensio-actifs non-ioniques, il est biodégradable en conformité avec la législation en vigueur. Il ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de WHITE SPIRIT, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.

Sa formulation à très haut pouvoir solvant permet d'éliminer rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses. La qualité de sa formulation lui permet d'être actif sur pratiquement toutes surfaces lisses usuelles : verre, surfaces métalliques, certains plastiques ou caoutchoucs, mais aussi sur tous supports poreux.

COMPOSITION :

Mélange de solvants oxygénés, tensio-actifs non-ioniques <2.5%.

UTILISATION :

TAG CLEANER permet d'éliminer les graffiti et encres sur les surfaces lisses et poreuses dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer TAG CLEANER par pulvérisation ou au pinceau selon la surface à traiter sur les graffiti ou sur un chiffon.

Appliquer le produit de bas en haut pour éviter les coulures.

Laisser agir le produit 5 à 10 min puis rincer au jet d'eau ou avec un appareil à haute pression. Renouveler l'opération si un spectre de graffiti continue d'apparaître.

Observer l'action de TAG CLEANER sur le graffiti, racler ou essuyer avec un chiffon. Renouveler l'opération si nécessaire.

Terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement essuyer soigneusement avec une éponge ou un chiffon humide.

Cette formulation peut être diluée avec de l'eau pour les supports fragiles. Appliquer une dilution de 30 à 50% suivant le tag à supprimer.

IMPORTANT : toujours faire un test préalable pour vérifier la compatibilité du produit avec le support à traiter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : labo@actalys.eu - www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 12 x 500ml
(Pulvérisateurs)
- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME BÂTIMENT